

4CVXA

1.

4 6

LEGENDA

- i** Descrizione di montaggio.
Assembly description.
- !** Specifiche tecniche.
Technical specification.

2. Preparazione del vetro Glass preparation

Tacche con guarnizione
Notch with seal
 Tacche senza guarnizione
Notch without seal

TC 4.17 8 [mm] 8 [in]
 TC 4.18 3 [mm] 3 [in]

3. Caratteristiche Characteristics

Kg
Max 65 kg
Max 144 lbs

4. Cover Cover

5. Precarica -4° Preload -4°

-4°

i Precarica -4° (cerniera idraulica).
Preload -4° (hydraulic hinge).

6. Guarnizioni Gaskets

Spessore vetro Glass thickness	Guarnizioni LATO A Gaskets SIDE A (nr.)	Guarnizioni LATO B Gaskets SIDE B (nr.)
8 mm [5/16"]	1	1
10 mm [3/8"]	1	1
12 mm [15/32"]	1	1





7. Montaggio cerniera sul vetro Mounting hinge on glass

! 15 Nm
 [11 lbf ft]

i Inserire cover.
Insert cover.

8. Installazione anta Door installation

4CVXA

<p>9. Regolazione del damper Damper adjustment</p> <p>i OPZIONALE La regolazione è opzionale in quanto la cerniera viene venduta pre-regolata. OPTIONAL Adjustment optional (the hinge is pre-adjusted)</p>  <p>i Rimuovere il tappo. Remove the cap.</p>	<p>i OPZIONALE OPTIONAL</p> <p>! Attenzione non regolare. Attention do not adjust.</p>  <p>i Ruotando la vite in senso orario l'effetto damper aumenta, al contrario diminuisce. Turning the screw clockwise the damping effect increases, in the opposite side it decreases.</p>	 <p>i Inserire il tappo. Insert the cap.</p>
<p>10. Funzionamento Operation</p>  <p>4CV1A</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ possible door positions ■ self-closing ■ start closing ■ free standing ● stop 